

3.10 Hướng dẫn cấu hình gọi trực tiếp data từ hệ thống khác

Định dạng của data trả về API Filter:

```
{
  "MT_GET_VENDOR_RP_S": {
    "Array": [
      {
        "LIFNR": 1100000126,
        "NAME1": "CÔNG TY TNHH EPLC VIỆT NAM",
        "STCD1": "0316208766",
        "TELF1": "0368493601",
        "ADRS": "CÔNG TY TNHH EPLC VIỆT NAM",
        "BANKN": 421000491670,
        "BANKL": "VCB",
        "BANKA": "NGOAI THUONG VN (VCB)-203"
      },
      {
        "LIFNR": 1100000128,
        "NAME1": "EPLC EPLC EPLC EPLC TNHH EPLC VIỆT",
        "STCD1": "0316208766",
        "TELF1": "0368493601",
        "ADRS": "CÔNG TY TY EPLC EPLC EPLC EPLC EPLCEPLC TNHH EPLC VIỆT NAM",
        "BANKN": 21000301846,
        "BANKL": "VCB",
        "BANKA": "NGOAI THUONG VN (VCB)-203"
      }
    ]
  }
}
```

```
    }  
  ]  
}}
```

Định dạng trả về của API FindOne:

```
{  
  "MT_GET_VENDOR_RP_S": {  
    "Array": {  
      "LIFNR": 1100000458,  
      "NAME1": "Car Option",  
      "STCD1": 313502304,  
      "ADRS": "Car Option",  
      "BANKN": 205829599,  
      "BANKL": "ACB",  
      "BANKA": "A CHAU (ACB)-307"  
    }  
  }  
}}
```

Cấu hình cho 1 field:

```
{  
  "conditions": {  
    "required": false,  
    "feedTo": [  
      {  
        "fieldName": "NAME1",  
        "id": -28500,  
        "dataset": "INDIVIDUAL"  
      },  
      {  
        "fieldName": "LIFNR",  
        "id": -28497,  
        "dataset": "INDIVIDUAL"  
      },  
      {  
        "fieldName": "STCD1",  
        "id": -28496,  
        "dataset": "INDIVIDUAL"  
      },  
      {  
        "fieldName": "ADRS",  
        "id": -28495,  
        "dataset": "INDIVIDUAL"  
      },  
      {  
        "fieldName": "BANKN",  
        "id": -28494,  
        "dataset": "INDIVIDUAL"  
      },  
      {  
        "fieldName": "BANKL",  
        "id": -28493,  
        "dataset": "INDIVIDUAL"  
      },  
      {  
        "fieldName": "BANKA",  
        "id": -28492,  
        "dataset": "INDIVIDUAL"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

        "fieldName": "STCD1",
        "id": -28496,
        "dataset": "INDIVIDUAL"
    }
]
},
"apiWebConfig": {
    "apiConfig": {
        "urlFilter": "/RESTAdapter/vendors/get",
        "param": "filter_name",
        "urlFindOne": "/RESTAdapter/vendors/get",
        "findOneParam": "vendor_id",
        "returnKey": "MT_GET_VENDOR_RP_S",
        "hostnameKey": "SAP_SPRO_HOSTNAME",
        "authenKey": "SAP_SPRO_AUTHEN"
    },
    "searchConfig": {
        "idField": "LIFNR",
        "displayField": "NAME1",
        "minimumSearch": 3
    }
},
"name": "Tên nhà cung c p",
"id": -28500,
"position": -28500,
"type": "apiweb",
"nameText": "Tên nhà cung c p",
"value": "",
"text": "",
"additionalDisplayClass": "left-info"}

```

một Field có 2 API, một API filter và một API getOne. đi kèm với mỗi API là param.

Xác thực là BasicAuth, lưu username và password ở AdvancedConfig, với value theo dạng username,password. Ví dụ: admin,12345678. lấy key để config ở phần authenKey. hostnameKey cũng lấy từ AdvancedConfig. Ví dụ: http://10.9.1.6:50100

Return key: theo như ví dụ là "MT_GET_VENDOR_RP_S"

searchConfig:

- idField: cấu hình trường value
- displayFiled: cấu hình trường text
- minimumSearch: cấu hình giá trị nhỏ nhất để search. mặc định ko cấu hình thì là 3.

feedTo, đặt trong condition: cấu hình theo id và key của data trả về.

Revision #3

Created 5 năm trước

Updated 5 năm trước by [Nguyen Thi Lan Phuong \(FIS OBC HCM\)](#)