

3.4 Chặn ngày kết thúc $\geq$ ngày bắt đầu

```
{
  "id": -5,
  "position": 50,
  "name": "From Date",
  "type": "date",
  "conditions": {
    "min": 0,
    "format": {
      "regex": "dd/MM/yyyy",
      "text": "dd/MM/yyyy"
    }
  },
  "additionalDisplayClass": "left-info"
},
{
  "id": -6,
  "position": 60,
  "name": "To Date",
  "type": "date",
  "conditions": {
    "min": {
      "type": "date",
      "data-config": {
        "dataset": "INDIVIDUAL",
        "infoId": -5
      }
    }
  },
}
```

```
"format": {  
  "regex": "dd/MM/yyyy",  
  "text": "dd/MM/yyyy"  
}  
,  
"additionalDisplayClass": "right-info"},
```

Điều kiện **min** được thiết lập ở phần **conditions** của field "To Date", với **type** là "date" và **data-config** chứa **infold** là id của field "From Date"

Thiết lập chặn trong TABLE:

```
"data-config": {  
  "dataset": "TABLE",  
  "columnId": -5    }  
}
```

Revision #3

Created 6 năm trước

Updated 5 năm trước by [Nguyen Thi Lan Phuong \(FIS OBC HCM\)](#)