

3.8 Hướng dẫn cấu hình collapse với splitter

Thêm attribute tên **collapse** có giá trị là **true/false** trong json có type: "splitter"

```
{      "name": "Nếu Anh/Chị hoặc người thân tiếp xúc gần có vừa di chuyển từ nơi khác về, Anh/Chị vui lòng cung cấp các thông tin dưới",
      "type": "splitter",
      "collapse": true,
      "id": -745,
      "position": -745    },
```

Nếu thuộc tính **collapse** là **true** thì splitter sẽ đóng tất cả trường bên trong nó lại khi mà vào trang **tạo/ xem** yêu cầu.

Anh/Chị hoặc người thân tiếp xúc gần có vừa di chuyển từ nơi khác về không?

☐ Không	☐ Anh/Chị là người di chuyển
☐ Người thân tiếp xúc gần của Anh/Chị là người di chuyển	☐ Cả 2 đều là người di chuyển

Nếu Anh/Chị hoặc người thân tiếp xúc gần có vừa di chuyển từ nơi khác về, Anh/Chị vui lòng cung cấp các thông tin dưới

.....

Nếu thuộc tính **collapse** là **false** hoặc không được thêm vào thì splitter sẽ hiển thị tất cả trường trong trang.

Revision #3

Created 5 năm trước

Updated 5 năm trước by [Nguyen Thi Lan Phuong \(FIS OBC HCM\)](#)